

# Linjedetektor PB60TK, PB100TK med dubbelstråle

Linjedetektorerna PB60TK och PB100TK är två linjedetektorer för utomhusbruk lämpliga att använda som skalskydd eller försätsskydd vid exempelvis stängsel, stora garageportar, In- och utfarter där man vill ha larm då någon person eller ett fordon passerar.

Detektorerna är aktiva IR-detektorer med både sändare och mottagare och har en räckvidd på upp till 60 m utomhus och upp till 120 m inomhus. respektive 100 m utomhus och upp till 200 m utomhus.

Detektorn har synkroniserade dubbelstrålar för att reducera risken för oönskade larm orsakade av t.ex förbipasserande fåglar eller fallande löv.

Artikelnr: 41-PB60TK



## Produktvarianter

Artikelnr:	E-nr:
41-PB60TK	Saknas
41-PB100TK	Saknas

## Specifikationer

Räckvidd:	B60TK: 60 m utomhus (120 m inomhus) PB100TK: 100 m utomhus (200 m utomhus)
Spänning:	12–30 VDC
Strömförbrukning:	80 mA
Larmrelä:	Brytande (N.C.) max 30 VDC, 500 mA
Temperaturområde:	-25°C till +60°C
Mått/enhet (b x h x d):	170 x 73 x 70 mm